



PR...S

TERMINALI A SNODO BALL JOINT ENDS

- DIN 24555
- NORME CETOP
- **RILUBRIFICABILI**
- ACCOPPIAMENTO: ACCIAIO SU ACCIAIO
- **TERMINALE IN ACCIAIO STAMPATO C 45**

- DIN 24555
- CETOP STANDARDS
- **WITH GREASE NIPPLE**
- COUPLING: STEEL/STEEL
- **BALL JOINT END MADE IN MOULDED STEEL C45**



SIGLA CODE *	d	S1	I	LF	D1	D2	D3	D4	S	S2	L	L1	F	TOLLERANZE TOLERANCES		GIUOCO SNODO RADIALE RADIAL JOINT CLEARANCE mm	FATTORI DI CARICO LOAD FACTOR		ANGOLO DI OSCILLAZIONE ANGLE OF OSCILLATION α	VITI - SCREWS DIN 912 12.9	COPPIA DI SERRAGGIO VITI Nm SCREWS CLAMPING TORQUE Nm	PESO WEIGHT kg.
														d mm	S mm		Statico CO Static CO	Dinamico C Dynamic C				
PR 12 S⁽¹⁾	12	10	42	15	40	35	17	15	8	13	59.5	16	$\frac{M}{10 \times 1.25}$	0±-0.008	0±-0.12	0.032±0.068	17	10,8	11°	M6x12	10	0,15
PR 16 S⁽²⁾	16	14	48	17	45	45	21	20,5	11	13	70.5	20	$\frac{M}{12 \times 1.25}$	0±-0.008	0±-0.12	0.040±0.068	28,5	21,1	10°	M6x12	10	0,25
PR 20 S	20	16	58	19	55	55	25	24	13	17	85.5	25	$\frac{M}{14 \times 1.5}$	0±-0.010	0±-0.12	0.040±0.082	42,5	30	9°	M8x20	25	0,43
PR 25 S	25	20	68	23	65	62	30	29	17	18	100.5	31	$\frac{M}{16 \times 1.5}$	0±-0.010	0±-0.12	0.050±0.100	67	48	7°	M8x20	25	0,73
PR 30 S	30	22	85	29	80	77	36	34	19	19	125	35	$\frac{M}{20 \times 1.5}$	0±-0.010	0±-0.12	0.050±0.100	108	62	6°	M10x20	49	1,3
PR 40 S	40	28	105	37	100	90	45	45	23	23	155	45	$\frac{M}{27 \times 2}$	0±-0.012	0±-0.12	0.060±0.120	156	100	7°	M10x25	49	2,3
PR 50 S	50	35	130	46	122	105	55	56	30	30	190	58	$\frac{M}{33 \times 2}$	0±-0.012	0±-0.12	0.060±0.120	245	156	6°	M12x30	86	4,4
PR 60 S	60	44	150	57	160	134	68	66,5	38	38	230	68	$\frac{M}{42 \times 2}$	0±-0.015	0±-0.15	0.060±0.142	380	245	6°	M16x40	210	8,4
PR 80 S	80	55	185	64	195	156	90	89	47	47	287.5	82	$\frac{M}{48 \times 2}$	0±-0.015	0±-0.15	0.072±0.142	585	400	6°	M20x50	410	15,6
PR 100 S	100	70	240	86	235	190	110	109,5	57	57	360	116	$\frac{M}{64 \times 3}$	0±-0.020	0±-0.20	0.085±0.165	865	610	6°	M24x60	710	28

(1) LUBRIFICAZIONE NON POSSIBILE

(2) FORO DI LUBRIFICAZIONE - NO INGRASSATORE

(*) DISPONIBILI SU RICHIESTA CON FILETTATURA SINISTRORSA (CODICE ARTICOLO PL...S)
(PREZZI DA CONCORDARE)

(1) LUBRIFICATION NOT POSSIBLE

(2) LUBRIFICATION HOLE - NO GREASE NIPPLE

(*) AVAILABLE ON DEMAND WITH A LEFT THREAD (ITEM CODE PL...S) (PRICES TO BE AGREED)